



## WISA®-FORM PRO

WISA-Form Pro ist eine anwendungsoptimierte Hybridschalungsplatte, welche die hervorragenden Festigkeitseigenschaften von Birkenfurniersperrholz mit einer neuartigen Kunststoffbeschichtung verbindet.

### Basisplatte

Holzwerkstoff aus nordischen Birkenfurnieren. Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise oder im Spezialaufbau optimiert auf die Unterkonstruktion angeordnet.

### Verleimung

Die Furniere sind mit Phenolharzleim gemäß der Norm EN 314/Klasse 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100, BS 6566 Part 8: WBP) wetterfest verleimt.

### Oberflächen und Kanten

**Vorderseite:** graue Kunststoffbeschichtung.

**Rückseite:** brauner Phenolharzfilm.

**Kantenschutz:** auf Acrylharzbasis.

### Plattenformate

21 mm 1250 mm x 2500 mm

Formattoleranzen: < 1000 mm  $\pm 1$  mm  
1000 - 2000 mm  $\pm 2$  mm  
> 2000 mm  $\pm 3$  mm

Rechtwinkligkeit:  $\pm 1$  mm pro 1000 mm

### Einsatzzahlen

Die mögliche Einsatzhäufigkeit ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, die auf das Sperrholz einwirken. Bei optimalen Einsatzbedingungen und bester Behandlung durch den Anwender können hohe Einsatzzahlen erreicht werden. Richtwert: 30 - 100 Einsätze.