



## WISA®-FORM SLAB

WISA-Form Slab ist ein hochwertiges Fichtenfurniersperrholz mit beidseitiger Filmbeschichtung für horizontale Schalungseinsätze.

### Basisplatte

Holzwerkstoff aus nordischen Fichtenfurnieren. Die Furniere sind kreuzweise angeordnet.

### Verleimung

Die Furniere sind mit Phenolharzleim gemäß der Norm EN 314/Klasse 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100, BS 6566 Part8: WBP) verleimt.

### Oberflächen

Beidseitig WISA-Form Slab- Beschichtung mit Filmgewicht von ca. 400 g/m<sup>2</sup>.

**Vorder- und Rückseite:** Braune Phenolharzfilmkombination.

**Kantenschutz:** 2-fach Acrylharzlack.

**Aufdruck:** Beidseitig „WISA®-Form Slab“.

### Plattenformate

2500 mm x 1250 mm

Formattoleranzen: < 1000 mm ± 1 mm  
1000 - 2000 mm ± 2 mm  
> 2000 mm ± 3 mm

Rechtwinkligkeit: ±1 mm pro 1000 mm

### Weitere Informationen

Die mögliche Einsatzhäufigkeit ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, die auf das Sperrholz einwirken. Bei optimalen Einsatzbedingungen und bester Behandlung durch den Anwender können 5 - 10 Einsätze als Richtwert erreicht werden.